



INTUS 700S

Leser für Siedle Vario 611 Türsprechanlagen

- Geeignet für Siedle Vario 611 Türsprechanlagen
- Aktuelle RFID-Technologie
- Matte Glasoberfläche
- Schlagfestigkeit IK09
- In Siedle Standardfarben erhältlich
- Optional mit PIN-Tastatur

Zeit für Sicherheit.

pcs

Besonders smart ist der optisch ansprechende INTUS 700S zum Einbau in die Türkommunikationsanlage Siedle Vario 611. Der RFID-Zutrittsleser ist mit einer matten Glasoberfläche ausgestattet, die Spiegelungen minimiert. Mit Schlagfestigkeit der Klasse IK09 ist er besonders widerstandsfähig.

Als Multi-ISO-Leser ist er sowohl für das RFID-Leseverfahren LEGIC als auch für MIFARE geeignet. Das Modell ist in den Siedle-Standardfarben Weiß, Silber-Metallic, Dunkelgrau-Glimmer und Anthrazit-Grau erhältlich.

INTUS 700S



Allgemeine Eigenschaften

- RFID-Leser für Einbaumontage
- Anschließbar an INTUS Terminals und Zutrittskontrollmanager
- Made in Germany
- Verfügt über Lese- und Schreibfunktion

Gehäuse

- Einbau in Siedle Vario 611 Türsprechanlagen

Ausstattung

- Optional mit beleuchteter, kapazitiver Touch-Tastatur
- Optische Signalgebung: LED (blau, grün, rot)
- Akustische Signalgebung: 1 Summeer
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- Schutzart: IP54
- Sabotagekontakt
- Türsteuerung durch DI/DOs im ACM
- 2 DI (zum Anschluss von potentialfreien Schaltern)
- Optional mit DO-Modul

Technologie

- Multi-ISO Leser für kombinierte Leseverfahren
- RFID-Leseverfahren: MIFARE® DESFire® EV1/EV2, MIFARE® Classic, LEGIC advant, LEGIC prime, HITAG 1
- Frequenz: 13,56 MHz (LEGIC, MIFARE)

Anschluss

- Interface: RS485, 2-Draht
- Protokoll: LBus
- Spannungsversorgung: 12V DC oder 24V DC

Abmessungen (H x B x T)

- 100 x 100 x 31 mm



© 2022-07 PCS Systemtechnik GmbH

PCS, INTUS und DEXICON sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen und Organisationen.

PCS Systemtechnik GmbH · Pfälzer-Wald-Str. 36 · 81539 München · Tel. +49 89 68004 – 0
Ruhrallee 311 · 45136 Essen · Tel. +49 201 89416 – 0
intus@pcs.com · www.pcs.com

